

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: GMINA STĘŻYCA

OBIEKT: GMINNY OŚRODEK KULTURY W STĘŻYCY

ZADANIE: MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STĘŻYCY

SPIS TREŚCI:

1. Zakres robót
2. Informacja o terenie budowy
3. Określenia podstawowe
4. Wymagania dotyczące materiałów
5. Sprzęt
6. Realizacja i odbiór robót

1/ ZAKRES ROBÓT

- Rozebranie istniejących schodów betonowych, podjazdu dla niepełnosprawnych, skucie płytek ceramicznych na tarasie oraz wylewki betonowej na tarasie.
- Usunięcie części gruntu z tarasu,
- Wykonanie wykopów pod palisadę betonową,
- Wykonanie boków schodów i podjazdu z palisady betonowej,
- Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 na tarasie, schodach i pochylni dla niepełnosprawnych,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gr. 6 cm,
- ułożenie obrzeży betonowych kolorowych 30 x 8 cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt tarasowych betonowych w kolorze,
- wykonanie podstopnic z obrzeży betonowych kolorowych 30 x 8 cm,
- wykonanie nawierzchni podestu i stopnic schodowych z kostki brukowej kolorowej o gr. 6 cm.
- Wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek.
- Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

2/ INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Inwestora, a ich wykonanie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko, nie narusza praw osób trzecich. Wejście z robotami do pomieszczeń czynnych wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Kolejność wykonywania robót wynika z technologii prowadzonych prac oraz uzgodnień z Inwestorem.

W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OBIEKT BĘDZIE CZYNNY.

3/ OKREŚLENIA PODSTAWOWE

W przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie występują definicje pojęć nigdzie wcześniej nie zdefiniowane, niemożliwe do jednoznacznego ich rozumienia. Są to definicje zgodne ze stosowanymi w normach oraz przyjęte w katalogach producentów.

4/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Kostka brukowa betonowa - kostka brukowa betonowa kolorowa o gr. 6 cm i winna posiadać aprobatę techniczną lub certyfikat.
- Obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 cm - obrzeża kolorowe winny posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty.
- Płyty betonowe tarasowe – płyty betonowe o wymiarach 90x45x4cm lub inne, kolorowe, winny posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty.

- Palisada betonowa – palisada o zróżnicowanej wysokości, kolorowa, winna posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty.
- Balustrada schodowa i na pochylni dla niepełnosprawnych - ze stali nierdzewnej winna posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty. Wysokość montażu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
- Transport i przechowywanie materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.

5/ SPRZĘT

Do prac należy zastosować sprzęt przewidziany w katalogach KNR jak w przedmiarach robót. Powinien on być odpowiedni do technologii prowadzenia robót.

6/ REALIZACJA I ODBIÓR ROBÓT

- przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty jak w pkt. 4 przed przystąpieniem do robót,
- usunięcie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót,
- wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek na wysypisko,
- zgłoszenie na piśmie do Inwestora wykonania robót i gotowości ich do odbioru,
- przygotowanie operatu powykonawczego
- komplet aprobat technicznych lub certyfikatów i atestów higienicznych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zawierających potwierdzenie, że zostały wbudowane w trakcie obecnego remontu.