

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont GOK w Stężycy					
1	45215000-7	BRANŻA BUDOWLANA			
1.1	45215000-7	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - mur z bloczków betonowych tarasu	m ³		
		0.44	m ³	0.440	
				RAZEM	0.440
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		24.11	m ²	24.110	
				RAZEM	24.110
6 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych	m ³		
		0.42	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- łazienka	m ²		
		2.2*1.9+2.1*2.2+2.2*1.9+2.2*1.1	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m ³		
		12.17+1.467	m ³	13.637	
				RAZEM	13.637
1.2	45410000-4	Kotłownia			
9 d.1.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.1.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
1.3	45332300-6	Pomieszczenia - parter			
1.3.1		Pomieszczenie 1			
11 d.1.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
.1		2.4*1.5	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
12 d.1.3	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
.1 analogia		10.78	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
13 d.1.3	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
.1		1	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-33 d.1.3 0128-01 .1	Malowanie elewacji	m ²		
		10.78	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
1.3.2		Pomieszczenie 2			
15	KNR AT-26 d.1.3 0103-02 .2	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		(1.5*2.4) + (1.5*2.5)	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
16	KNR AT-08 d.1.3 0101-05 .2 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		16.82	m ²	16.820	
				RAZEM	16.820
17	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-01 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.4*2.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
18	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-02 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		16.83	m ²	16.830	
				RAZEM	16.830
1.3.3		Pomieszczenie 3			
19	KNR 2-02 d.1.3 1017-01 .3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1.3 0711-01 .3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR AT-08 d.1.3 0101-05 .3	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		((7.10*3.1)-(1.5*2.4)+(5.3*3.1)-(0.9*2.05)+(4.58*3.1)-(0.9*2.05)-(1.3*2.6)+(3.8*3.1)-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)+(1.52*3.1))+27.93	m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
22	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-01 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.93	m ²	27.930	
				RAZEM	27.930
23	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-02 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		55.18	m ²	55.180	
				RAZEM	55.180
1.3.4		pomieszczenie 4			
24	KNR AT-08 d.1.3 0101-05 .4 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		(6.78*3.1*2)-(0.9*2.05)*4+(1.5*3.1)-(1.25*2.5)+10.14	m ²	46.321	
				RAZEM	46.321
25	KNR-W 4-01 d.1.3 1204-01 .4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.14	m ²	10.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.140
26 d.1.3 .4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		46.321-10.14	m ²	36.181	
				RAZEM	36.181
1.3.5		Pomieszczenie 5			
27 d.1.3 .5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.33*1.6	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
28 d.1.3 .5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
29 d.1.3 .5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzkatkowe - drzwi Dw1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.3 .5	KNR 2-02 0614-03 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18 mm	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
31 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywiniecie na ściany 1.1	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
32 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obiektowych	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
33 d.1.3 .5	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		5.53*3.1+6.57*3.1-1.33*1.6+3.1-0.9*2.05+10.30	m ²	46.937	
				RAZEM	46.937
34 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.30	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
35 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.53*3.1+6.57*3.1-1.33*1.6+3.1-0.9*2.05	m ²	36.637	
				RAZEM	36.637
1.3.6		Pomieszczenie 9			
36 d.1.3 .6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- "80"	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.3 .6	KNR 2-02 0614-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18mm	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywiniecie na ściany 1.1	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
39 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
40 d.1.3 .6	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		2.60+7.31*3.1-0.8*2.05	m ²	23.621	
				RAZEM	23.621
41 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
42 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		7.31*3.1-0.8*2.05	m ²	21.021	
				RAZEM	21.021
1.3.7		Pomieszczenie 10			
43 d.1.3 .7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2*0.5*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.3 .7	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.2*1.1	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
45 d.1.3 .7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		7.47*2.2-1.1	m ²	15.334	
				RAZEM	15.334
46 d.1.3 .7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.57	m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
47 d.1.3 .7	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe - 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1.3 .7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.3 .7	KNR 4-01 0710-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II - wyrównanie ścian pod lico- wanie płytkami	m ²		
		7.47*2.2	m ²	16.434	
				RAZEM	16.434

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.1.3 .7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie pozostałości po kleju	m ²		
		4.57+7.47*2.2	m ²	21.004	
				RAZEM	21.004
51 d.1.3 .7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		4.57	m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
52 d.1.3 .7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.57	m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
53 d.1.3 .7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		7.47*2.2	m ²	16.434	
				RAZEM	16.434
54 d.1.3 .7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		4.57	m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
55 d.1.3 .7	NNRNKB 202 2802-05 analogia	(z.VI) Licowanie ścian do wysokości 2,2m	m ²		
		7.47*2.2-1.1	m ²	15.334	
				RAZEM	15.334
56 d.1.3 .7	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		9.14*0.9-2*0.5*0.5+4.6	m ²	12.326	
				RAZEM	12.326
57 d.1.3 .7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
58 d.1.3 .7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.14*0.9-2*0.5*0.5	m ²	7.726	
				RAZEM	7.726
59 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe systemowe - Dostawa i montaż systemowych ścianek wydzielania toalet z płyt hpl gr. 12mm. - zawiasy aluminiowe, - samodomykacz grawitacyjny, - wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, - zamek i gałka z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia, - anodowane profile aluminiowe mocujące kabiny do ścian stałych, - wytłumienie dźwięku zamykania, - wieszaki na ubrania, - wysokość całkowita wygradzeń 220mm , - prześwit nad podłogą 150mm,	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
60 d.1.3 .7	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.1.3 .7	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1.3 .7	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dostawa i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.3 .7	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.3 .7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.1.3 .7	KNNR 4 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.8		Pomieszczenie 11			
66 d.1.3 .8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		(1.33*1.6)*4	m ²	8.512	
				RAZEM	8.512
67 d.1.3 .8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		68.20	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
68 d.1.3 .8	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnętrznych - drewniane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.3 .8	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - drzwi Dw1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1.3 .8	KNR 2-02 0614-03 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18 mm	m ²		
		68.20	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
71 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		68.20	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
72 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		68.20	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
73 d.1.3 .8	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.16*3.3-4*(1.33*1.6)-2*(0.9*2.05)-1.1*2.6+68.20	m ²	169.166	
				RAZEM	169.166
74 d.1.3 .8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		68.20	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
75 d.1.3 .8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		35.16*3.3-4*(1.33*1.6)-2*(0.9*2.05)-1.1*2.6	m ²	100.966	
				RAZEM	100.966
1.3.9		Pomieszczenie 12			
76 d.1.3 .9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.33*1.6	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
77 d.1.3 .9 analogia	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.1.3 .9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.1.3 .9 analogia	KNR 2-02 0614-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18 mm	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
80 d.1.3 .9 analogia	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywinięcie na ściany 1.1	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
81 d.1.3 .9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
82 d.1.3 .9 analogia	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		12.26*3.3-1.33*1.6-0.9*2.05	m ²	36.485	
				RAZEM	36.485
83 d.1.3 .9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
84 d.1.3 .9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		12.26*3.3-1.33*1.6-0.9*2.05	m ²	36.485	
				RAZEM	36.485
1.3.10		Pomieszczenie 13			
85 d.1.3 .10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.33*1.6	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
86 d.1.3 .10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10.12	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
87 d.1.3 .10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w miejscu realizacji pomieszczenia łazienki dla niepełnosprawnych - zgodnie z rysunkiem	m ²		
		4.36	m ²	4.360	
				RAZEM	4.360
88 d.1.3 .10	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
		9-1.15*2.05	m ²	6.643	
				RAZEM	6.643
89 d.1.3 .10	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnica "100" - drzwi do łazienki dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.1.3 .10	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- drzwi do łazienki dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.1.3 .10	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		10.12+4.3*3.1-2.10*1.35+8.46*3.75-0.9*2.05-1.1*2.05-6.63	m ²	41.610	
				RAZEM	41.610
92 d.1.3 .10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.12	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
93 d.1.3 .10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10.12+4.3*3.1-2.10*1.35+8.46*3.75-0.9*2.05-1.1*2.05+6.63	m ²	54.870	
				RAZEM	54.870
1.3.1 1		Pomieszczenie 14			
94 d.1.3 .11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		5*1.5*2.1	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
95 d.1.3 .11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		163.42	m ²	163.420	
				RAZEM	163.420
96 d.1.3 .11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - z pomieszczenia 13 i do zaplecza kuchennego - 17	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
97 d.1.3 .11	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.91*4.2-2*0.9*2.05-3*1.5*2.1-2*1.55*2.7+5.6	m ²	189.512	
				RAZEM	189.512
98 d.1.3 .11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		48.91*4.2-2*0.9*2.05-3*1.5*2.1-2*1.55*2.7+5.6	m ²	189.512	
				RAZEM	189.512
1.3.1 2		Pomieszczenie 15 - scena			
99 d.1.3 .12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.04*8.97	m ²	45.209	
				RAZEM	45.209
100 d.1.3 .12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.1.3 .12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - "80"	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.1.3 .12	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		4.25*21.87-0.8*2.05+5.6	m ²	96.908	
				RAZEM	96.908
103 d.1.3 .12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4.25*21.87-0.8*2.05+5.6	m ²	96.908	
				RAZEM	96.908
1.3.1 3		Pomieszczenie 16			
104 d.1.3 .13	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.33*1.6	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
105 d.1.3 .13	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3.60*2.4	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
106 d.1.3 .13	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - część na potrzeby łazienki dla niepełnosprawnych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
107 d.1.3 .13	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów - część na potrzeby łazienki	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
108 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		2.4*2.85	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
109 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2.4*3.85	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
110 d.1.3 .13	KNR 2-02 0614-03 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18 mm	m ²		
		3.6*2.4	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
111 d.1.3 .13	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe -"80"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.1.3 .13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywiniecie na ściany 1.1	m ²		
		3.6*2.4	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
114 d.1.3 .13	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3.6*2.4	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
115 d.1.3 .13	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		6.75+10.42*3.75-1.33*1.6*0.8*2.05	m ²	42.335	
				RAZEM	42.335
116 d.1.3 .13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.75	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
117 d.1.3 .13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10.42*3.75-1.33*1.6*0.8*2.05	m ²	35.585	
				RAZEM	35.585
1.3.1 4		Pomieszczenie 17			
118 d.1.3 .14	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		20.40	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
119 d.1.3 .14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20.4	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
120 d.1.3 .14	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - "80" -nad schodami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121 d.1.3 .14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.1.3 .14	KNR 4-01 0710-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie ścian pod płytki	m ²		
		9.75*2.2	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
123 d.1.3 .14	NNRNKB 202 2803-05 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		9.75*2.2-0.9*2.05+8.50*2.2-3*1.33*0.7	m ²	35.512	
				RAZEM	35.512
124 d.1.3 .14	KNR AT-08 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmycie powierzchni wodą	m ²		
		20.65*1.55-0.9*1.33*3+1.15*3.1-0.8*2.05+20.40	m ²	50.742	
				RAZEM	50.742
125 d.1.3 .14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20.4	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
126 d.1.3 .14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50.742-20.40	m ²	30.342	
				RAZEM	30.342
1.3.1 5		Pomieszczenie 18 i 19			
127 d.1.3 .15	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2*1.33*1.6	m ²	4.256	
				RAZEM	4.256
128 d.1.3 .15	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.1.3 .15	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
130 d.1.3 .15	KNR 2-02 0614-03 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt OSB 18mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
131 d.1.3 .15	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywiniecie na ściany 1.1	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
132 d.1.3 .15	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3.1 6		Projektowana łazienka dla niepełnosprawnych			
133 d.1.3 .16	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
134 d.1.3 .16	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS PODŁOGA Krotność = 2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.1.3 .16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro Krotność = 2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
136 d.1.3 .16	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
137 d.1.3 .16	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		6.36	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
138 d.1.3 .16	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa, dodatek za wywiniecie na ściany 1.1	m ²		
		6.36	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
139 d.1.3 .16	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		6.36	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
140 d.1.3 .16	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podłączenie wody z istniejącej łazienki - pomieszczenie 10	m		
		0.4+6.95	m	7.350	
				RAZEM	7.350
141 d.1.3 .16	KNR 7-28 0203-05	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. - pomiędzy pomieszczeniami 10 i 13	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1.3 .16	KNR 4 0404-04 analogia	Tuleja ochronna PCV	m		
		0.51	m	0.510	
				RAZEM	0.510
143 d.1.3 .16	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.1.3 .16	KNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		0.4+6.95+0.78	m	8.130	
				RAZEM	8.130
145 d.1.3 .16	KNR 0-35 0106-07	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNNR 4 d.1.3 0116-07 .16	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
147	KNNR 4 d.1.3 0130-01 .16	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
148	KNR 0-35 d.1.3 0106-01 .16	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNNR 4 d.1.3 0230-02 .16	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNNR 4 d.1.3 0233-03 .16	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 2-02 d.1.3 1218-01 .16 analogia	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - pochwyty składany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
152	KNR 2-02 d.1.3 1218-01 .16 analogia	Poręcz prosta dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 2-02 d.1.3 1218-01 .16 analogia	Pochwyty umywalkowy lewy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNR-W 2-15 d.1.3 0230-05 .16 analogia	Dostawa i montaż lustra dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR-W 2-15 d.1.3 0128-02 .16	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieskalnych	m		
		8.13	m	8.130	
				RAZEM	8.130
156	KNR-W 2-15 d.1.3 0127-03 .16	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieskalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		8.13	m	8.130	
				RAZEM	8.130
157	KNR 0-35 d.1.3 0128-06 .16	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm	m		
		8.13	m	8.130	
				RAZEM	8.130
158	KNR 2-15 d.1.3 0205-02 .16	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
159 d.1.3 .16	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.1.3 .16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.1.3 .16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.1.3 .16	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
163 d.1.3 .16	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych 30x30 cm	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
164 d.1.3 .16	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
165 d.1.3 .16	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
166 d.1.3 .16	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
167 d.1.3 .16	analiza indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż balustrady schodów montowanych do górnej powierzchni palisady o wysokościach pochwytów 90 i 70cm. Pochwyty balustrady z rur fi40x2mm, stal nierdzewna gat. 304 przymocowany do słupków pośrednich fi40x2mm, mocowanie słupka do palisady 4 kotwami klejnymi chemicznie. Słupki pośrednie i pochwyt polerowane - dostawa i montaż	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
168 d.1.3 .16	KNR-W 2-02 1209-01	Dostawa i montaż balustrady schodów montowanych do górnej powierzchni palisady o wysokościach pochwytów 90 i 70cm. Pochwyty balustrady z profilu stalowego okrągłego fi40x1,6mm, przyspawanego do słupków pośrednich fi40x1,6mm, mocowanie słupka do palisady 4 kotwami klejnymi chemicznie. Całość balustrady ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
169 d.1.3 .16	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 d.1.3 .16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
171 d.1.3 .16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wsp 1,1 za wywiniecie wykładziny na ścianę	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
172 d.1.3 .16	KNR BO-12 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³		
		0.05*0.3	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
1.4	45421131-1	Biblioteka			
173 d.1.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		5*1.4*1.4+2*1.1*1.4	m ²	12.880	
				RAZEM	12.880
174 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		101.97	m ²	101.970	
				RAZEM	101.970
175 d.1.4	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
176 d.1.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe - drzwi wewnątrzlokalowe Dw1	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
177 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne - drzwi D3	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
178 d.1.4	KNR-W 2-02 1509-02 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		461.66	m ²	461.660	
				RAZEM	461.660
1.5	45400000-1	Ocieplenie stropu nad kuchnią			
179 d.1.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
		50.125	m ²	50.125	
				RAZEM	50.125
180 d.1.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10cm	m ²		
		50.125	m ²	50.125	
				RAZEM	50.125
181 d.1.5	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		50.125	m ²	50.125	
				RAZEM	50.125
1.6	45432100-5	Elewacja			
182 d.1.6	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
		577.986+68.3-51.32-44.260-4	m ²	546.706	
				RAZEM	546.706

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.1.6	KNR K-04 0103-07 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - cokół	m ²		
		68.3-4	m ²	64.300	
				RAZEM	64.300
184 d.1.6	KNR K-04 0109-01 analogia	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
		68.3-4	m ²	64.300	
				RAZEM	64.300
185 d.1.6	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m ²		
		533.726-51.32	m ²	482.406	
				RAZEM	482.406
186 d.1.6	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe warszawskie 10 m	m ²		
		44.26	m ²	44.260	
				RAZEM	44.260
187 d.1.6	ZKNR C-1 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		17*1.3*1.6+4*1.5*2.1+5*1.4*1.4+2*1.1*1.4+2*0.9*2.6+1.58*2.55+1.25*2.5+2*1.55*2.7-4.13	m ²	76.914	
				RAZEM	76.914
188 d.1.6	KNR 4-01 0702-07 analogia	Czyszczenie szczotkami gzymsów	m		
		113.69*0.5-6.2	m	50.645	
				RAZEM	50.645
189 d.1.6	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - wysokość 5-10 m	m ²		
		44.26	m ²	44.260	
				RAZEM	44.260
190 d.1.6	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące - gzyms Krotność = 2	m ²		
		113.69*0.5-6.2	m ²	50.645	
				RAZEM	50.645
191 d.1.6	KNR AT-26 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa farbą silikato- wą	m ²		
		577.986-51.32	m ²	526.666	
				RAZEM	526.666
192 d.1.6	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe - wymiana daszków nad drzwiami wejściowy- mi	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
1.7	45233270-2	Wykonanie schodów z kostki betonowej, tarasu z kostki betonowej oraz podjazdu dla niepełnosprawnych			
193 d.1.7	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) - wykopy pod schody i podjazd dla niepełnospraw- nych	m ³		
		0.192+0.1+0.192+0.84+0.18	m ³	1.504	
				RAZEM	1.504
194 d.1.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - palisada	m ³		
		(1.6+1.6+1.5+3.2+3.2+7+7+1.5+1.5)*0.3*0.2	m ³	1.686	
				RAZEM	1.686
195 d.1.7	KNR 2-11 0502-03 analogia	Wykonanie palisady 120	m		
		2.80	m	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196 d.1.7	KNR 2-11 0502-03 analogia	Wykonanie palisady 100	m		
		5.61	m	5.610	
				RAZEM	5.610
197 d.1.7	KNR 2-11 0502-03 analogia	Wykonanie palisady 80	m		
		5.94	m	5.940	
				RAZEM	5.940
198 d.1.7	KNR 2-11 0502-03 analogia	Wykonanie palisady 60	m		
		4.4	m	4.400	
				RAZEM	4.400
199 d.1.7	KNR 2-11 0502-03 analogia	Wykonanie palisady 40	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
200 d.1.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
201 d.1.7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - taras + podjazd	m ²		
		37.47+13.56	m ²	51.030	
				RAZEM	51.030
202 d.1.7	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		(37.47+13.56+5.34+1.92+2.6)*0.1	m ³	6.089	
				RAZEM	6.089
203 d.1.7	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		(37.47+13.56+5.34+1.92+2.6)	m ²	60.890	
				RAZEM	60.890
204 d.1.7	KNNR 6 0502-02 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	m ²		
		13.56+5.34+1.92+2.6	m ²	23.420	
				RAZEM	23.420
205 d.1.7	KNNR 6 0502-02 analogia	Nawierzchnia z płyt tarasowych betonowych 90x45x4 - taras	m ²		
		37.47	m ²	37.470	
				RAZEM	37.470
206 d.1.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustradyze stali nierdzewnej pochwyty ze słupkami dla niepełnosprawnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
207 d.1.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustradyze stali nierdzewnej pochwyty montowane do ściany dla niepełnosprawnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
208 d.1.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustradyze stali nierdzewnej na schody i taras	m		
		3.2+1.6+17.5+16.16	m	38.460	
				RAZEM	38.460
2	45332000-3	BRANŻA SANITARNA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1	45332300-6	Wymiana rur kanalizacyjnych żeliwnych - piwnica			
209	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.2.1	0230-05	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
210	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2.1	1308-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	45311200-2	Branża elektryczna			
3.1	45311200-2	Wymiana świetlówek tradycyjnych na LED			
211	KNR 5-08	Wymiana świetlówek w istniejących oprawach na LED 60 cm	szt.		
d.3.1	0511-09				
	analogia	23+4+4+8+4+4+4+24+16+4+20+20+16+8	szt.	159.000	
				RAZEM	159.000
212	KNR 5-08	Wymiana świetlówek tradycyjnych dł. 120 cm na led w istniejących oprawach	szt.		
d.3.1	0511-09				
	analogia	6+6	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3.2	45311200-2	Instalacje elektryczne w łazience dla niepełnosprawnych			
213	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.3.2	0301-11	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
214	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.3.2	0302-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
215	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - łazienka dla niepełnosprawnych	szt.		
d.3.2	0308-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
216	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe łazienka dla niepełnosprawnych	m		
d.3.2	0205-01	12	m	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
217	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitachLED świetłówkowa rastrowa 4x18W	kpl.		
d.3.2	0503-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
218	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.3.2	0309-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
219	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.3.2	0306-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.3.2	1303-01	Krotność = 10			
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000