

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Zakres robót

Ze względu na roboty związane z przebudową instalacji C.O. oraz instalacją klimatyzatorów przewiduje się dodatkowo następujące roboty:

- 1) Wymianę drzwi wewnętrznych,
  - a) demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń,
  - b) wykucie z muru ościeżnic stalowych
  - c) dostawa i montaż drzwi pełnych wewnątrzlokalowych (komplet z klamką, szyldem, zamkiem) z ościeżnicą regulowaną w zakresach 120-140mm oraz 260-280mm, o izolacyjności akustycznej  $R_w \geq 39\text{dB}$  o wymiarze w świetle ościeżnicy 80x200cm,
  - d) uzupełnienie tynków
  - f) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
- 2) Wymianę drzwi do serwerowni na przeciwpożarowe min. EI30
  - a) demontaż istniejących drzwi do serwerowni,
  - b) demontaż ścianki przeszklonej z profili aluminiowych
  - c) dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych, dwuskrzydłowych, przeszklonych wypełnienie: szyba bezpieczna EI30, zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka obustronna, zawiasy nawierzchniowe, samozamykacz z ramieniem oraz ścianką nad drzwiami również z przeszkloną o konstrukcji aluminiowej. Całkowita powierzchnia ścianki z drzwiami - 4,35m<sup>2</sup>
  - d) uzupełnienie tynków
  - e) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.
- 3) Demontaż istniejących wykładzin w pokojach,
- 4) Wyrównanie posadzek wylewką samopoziomującą w części pomieszczeń,
- 5) Ułożenie paneli winylowych na podkładzie LVT
- 6) Mocowanie listew przyściennych,
- 7) Zeskrobanie tapety w pomieszczeniu sekretariatu oraz USC,
- 8) Przygotowanie sufitów i ścian do malowania, w tym uzupełnienie ubytków, gruntowanie,
- 9) Malowanie ścian wewnętrznych, sufitów farbami lateksowymi w kolorystyce zgodnej z zaleceniami Inwestora (pokoje i korytarze),
- 10) Remont łazienki na piętrze poprzez skucie istniejących okładzin ściennych posadzkowych, wymianę drzwi do kabin, wymianę ustępów, umywalki, dostawa i zamocowanie szafki pod nową umywalkę marmurową, wymiana wylewki, wykonanie podejścia wody, dostawa przepływowego podgrzewacza wody z podłączeniem.
- 11) Malowanie rur C.O.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynku UG Stężycza</b>					
1	45215000-7	<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
1.1	45215000-7	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		24.11	m <sup>2</sup>	24.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.110</b>
4 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		3.47*2.54+4.75*2.54+4.2*2.81+2.66*4.21+4.21*2.51+4.66*2.66+2.51*2.44+2.73*1.4+2.73+2.74+2.59*3.78+4.28*2.59+3.7*4.30+4.17*4.3	m <sup>2</sup>	136.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.975</b>
1.2	45332300-6	<b>Pomieszczenia - parter</b>			
1.2.1		<b>Pomieszczenie 3</b>			
5 d.1.2	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie.	kpl.		
.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
.1		2*1.15*1.45	m <sup>2</sup>	3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
7 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić:	kpl.		
.1	analogia	kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
.1		2.54*3.4	m <sup>2</sup>	8.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.636</b>
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
.1	analogia	2.54*3.4	m <sup>2</sup>	8.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.636</b>
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Podkład pod panele winylowe rozwijany z rolki	m <sup>2</sup>		
.1	analogia	2.54*3.4	m <sup>2</sup>	8.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.636</b>
11 d.1.2	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika	m <sup>2</sup>		
.1		Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 2.54*3.4	m <sup>2</sup>	8.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.636</b>
12 d.1.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu	m		
.1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.54*3.4+2.54+2.17	m	13.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.346</b>
13 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.1.2 .1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ścian i sufitów z zeszkobaniem farby	m <sup>2</sup>		
		(2.54*2.75)+(2.20*2.75)+(2.47*2.75)-(1.14*1.45)*2+2.54*3.47	m <sup>2</sup>	25.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.335</b>
15 d.1.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		7.06+15.81	m <sup>2</sup>	22.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.870</b>
16 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3.47*2.54	m <sup>2</sup>	8.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.814</b>
17 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.54*2.75)+(2.20*2.75)+(2.47*2.75)-(1.14*1.45)*2+3	m <sup>2</sup>	19.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.522</b>
18 d.1.2 .1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2*3.47+1.2+0.6+0.6	m	9.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.340</b>
<b>1.2.2</b>		<b>Pomieszczenie 4</b>			
19 d.1.2 .2	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biur (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1.2 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		1.14*1.45*2	m <sup>2</sup>	3.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.306</b>
21 d.1.2 .2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1.2 .2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
23 d.1.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
24 d.1.2 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
25 d.1.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
26	KNR-W 2-02	Podkład pod panele winylowe z rolki	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0606-01				
.2	analogia	2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
27	KNNR 2	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1205-09	Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż:			
.2		- ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1			
		- odporność na zarysowania,			
		- antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130			
		- klasyfikacja użytkowa: Klasa 33			
		2.54*4.75	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0711-01				
.2		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR-W 2-02	Wymiana krtek wentylacyjnych o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.2	1215-01				
.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0716-01				
.2		((7.10*3.1)-(1.5*2.4)+(5.3*3.1)-(0.9*2.05)+(4.58*3.1)-(0.9*2.05)-(1.3*2.6)+(3.8*3.1)-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)+(1.52*3.1))+27.93	m <sup>2</sup>	83.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.110</b>
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02				
.2		4.75*2.54+16.53+1.7	m <sup>2</sup>	30.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.295</b>
32	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-01				
.2		4.75*2.54	m <sup>2</sup>	12.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.065</b>
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-02				
.2		16.53+1.7	m <sup>2</sup>	18.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.230</b>
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.2	1212-28				
.2		2*3.82+1.2+0.8+0.8	m	10.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.440</b>
<b>1.2.3</b>		<b>pomieszczenie 5</b>			
35		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzesel, biurek (1 pokój = 1 komplet)	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie.			
.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-02				
.3		1.14*1.45	m <sup>2</sup>	1.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.653</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1.2 .3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - montaż drzwi wewnątrzklatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną wzakresie 260-280mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna $R_w \leq 39$ db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe piłka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.       kpl.	       1.000	       1.000
38 d.1.2 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  4.20*2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.802	  11.802
39 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.20*2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.802	  11.802
40 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  4.20*2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.802	  11.802
41 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.20*2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.802	  11.802
42 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele winylowe z rolki  4.20*2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.802	  11.802
43 d.1.2 .3	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 4.20*2.81	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       11.802	       11.802
44 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
45 d.1.2 .3	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  11.80+36+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.650	  48.650
46 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  11.80+36+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.650	  48.650
47 d.1.2 .3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  11.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.800	  11.800
48 d.1.2 .3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  36+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.850	  36.850
				<b>RAZEM</b>	<b>36.850</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.1.2 .3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  2*4.2+2*2.8+0.6+0.6+1.2	m  m	  16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>1.2.4</b>		<b>Pomieszczenie 6</b>			
50 d.1.2 .4	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robot ponowne ich wniesienie. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51 d.1.2 .4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  1.15*1.45*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
52 d.1.2 .4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - montaż drzwi wewnątrzklatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną wzakresie 260-280mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53 d.1.2 .4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
54 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
55 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 3 4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
56 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
57 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele podłogowe winylowe  4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
58 d.1.2 .4	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacjiUżytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
59 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60 d.1.2 .4	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  4.21*3.11+11.76+1.5+5.85+5.38+1.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.283</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  4.21*3.11+11.76+1.5+5.85+5.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.583</b>
62 d.1.2 .4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.21*3.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.093</b>
63 d.1.2 .4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  11.76+1.5+5.85+5.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.490</b>
64 d.1.2 .4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm  3.11*2+1.2+0.6*2	m  m	  8.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.620</b>
<b>1.2.5</b>		<b>Pomieszczenie 7</b>			
65 d.1.2 .5	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robot ponowne ich wniesienie. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66 d.1.2 .5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  1.15*1.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.668</b>
67 d.1.2 .5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek) z ościeżnicą regulowaną wzakresie 260-280mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe piłka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.       kpl.	       1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.1.2 .5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
69 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
70 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 3 4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
71 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
72 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele winylowe z rolki  4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
73 d.1.2 .5	KNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min. R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.21*2.51	m <sup>2</sup>	10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
74 d.1.2 .5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76 d.1.2 .5	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  4.21*2.51+23.52+5.43+5.72+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.087</b>
77 d.1.2 .5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  4.21*2.51+23.52+5.43+5.72+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.087</b>
78 d.1.2 .5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.21*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.567</b>
79 d.1.2 .5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  23.52+5.43+5.72+0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
80 d.1.2 .5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  2.51*2+1.2+0.6+0.6	m  m	  7.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.420</b>
<b>1.2.6</b>		<b>Korytarz -parter</b>			
81 d.1.2 .6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  1.15*1.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.668</b>
82 d.1.2 .6	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  1.58*13.14+53.25+7.44+3.72+3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.171	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.171</b>
83 d.1.2 .6	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  37.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.210</b>
84 d.1.2 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  37.21+88.171	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.381</b>
85 d.1.2 .6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  1.58*13.14+16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.761	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.761</b>
86 d.1.2 .6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  125.381	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.381</b>
<b>1.3</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Pomieszczenia - piętro</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Pomieszczenia 8</b>			
87 d.1.3 .1	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 3	kpl.  kpl.	  3.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
88 d.1.3 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		1.44*1.47+(1.15*1.45)*2	m <sup>2</sup>	5.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.452</b>
89 d.1.3 .1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		4.66*2.90-0.9*2+2.66*2.90-1.47*1.45+4.66*2.9-0.8*2-0.8*2+2.66*2.90-0.8*2+(2.51*2.9)*2+2.44*2.9-1.45*1.15+2.44*2.9-0.8*2+(2.51*2.90)*2+2*2.9-0.8*2+2*2.9-1.45*1.15+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	92.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.792</b>
90 d.1.3 .1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnętrzzkłatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
91 d.1.3 .1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
92 d.1.3 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
93 d.1.3 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
94 d.1.3 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
95 d.1.3 .1	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele winylowe	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
96 d.1.3 .1	KNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33	m <sup>2</sup>		
		2.66*4.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
97 d.1.3 .1	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnych o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
98 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.66*2.66+2.44*2.51+2.1*2.51	m <sup>2</sup>	23.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.791</b>
99 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.66*2.90-0.9*2+2.66*2.90-1.47*1.45+4.66*2.9-0.8*2+2.66*2.90-0.8*2+(2.51*2.9)*2+2.44*2.9-1.45*1.15+2.44*2.9-0.8*2+(2.51*2.90)*2+2*2.9-0.8*2+2*2.9-1.45*1.15	m <sup>2</sup>	82.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.058</b>
100 d.1.3 .1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotnie malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  (2.66+2.51+2.44+2.1)*2	m  m	  19.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.420</b>
<b>1.3.2</b>		<b>Pomieszczenie 9</b>			
101 d.1.3 .2	KNR 4-01 1212-28	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
102 d.1.3 .2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (1.15*1.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
103 d.1.3 .2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnątrzłatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104 d.1.3 .2	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe - 70  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105 d.1.3 .2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106 d.1.3 .2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  1.40*2.73+2.74*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.946</b>
107 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele winylowe z rolki  1.40*2.73+2.74*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.946</b>
108 d.1.3 .2	KNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 1.40*2.73+2.74*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.946</b>
109 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjno powierchni elementu do 0.1 m2  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
110 d.1.3 .2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (2.6*2.8)*2-(0.8*2+1.15*1.45)+2.74*2.8-0.7*2+2.74*2.8+1.4*2.8-1.15*1.45+(2.74*1.40)*2.8+2.74*2.8-0.7*2+1.4*2.74+2.74*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.462</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.1.3 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe  (2.6*2.8)*2-(0.8*2+1.15*1.45)+2.74*2.8-0.7*2+2.74*2.8+1.4*2.8-1.15*1.45+(2.74*1.40)*2.8+2.74*2.8-0.7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.502</b>
112 d.1.3 .2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.6*2.74+1.4*2.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.960</b>
113 d.1.3 .2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (2.6*2.8)*2-(0.8*2+1.15*1.45)+2.74*2.8-0.7*2+2.74*2.8+1.4*2.8-1.15*1.45+(2.74*1.40)*2.8+2.74*2.8-0.7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.502</b>
114 d.1.3 .2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  (2.60+1.40)*2	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.3.3</b>		<b>Pomieszczenie 10</b>			
115 d.1.3 .3	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116 d.1.3 .3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (1.15*145)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  333.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.500</b>
117 d.1.3 .3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - montaż drzwi wewnątrzklatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.      kpl.	      1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118 d.1.3 .3	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach  3.78*2.8-2*(1.14*1.45)+2*(2.50*2.80)+3.78*2.80-0.8*2+3.78*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.090</b>
119 d.1.3 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  40.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.090</b>
120 d.1.3 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  3.78*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.828</b>
121 d.1.3 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.78*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.828</b>
122 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkład pod panele winylowe  3.78*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.828</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.1.3 .3	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 3.78*2.60	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          9.828	          9.828
				<b>RAZEM</b>	<b>9.828</b>
124 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana krętek wentylacyjnych o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.   szt.	   1.000	   1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.78*2.6	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   9.828	   9.828
				<b>RAZEM</b>	<b>9.828</b>
126 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  40.09-9.828	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   30.262	   30.262
				<b>RAZEM</b>	<b>30.262</b>
127 d.1.3 .3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  3.78*2+0.6+0.6+1.2	m   m	   9.960	   9.960
				<b>RAZEM</b>	<b>9.960</b>
<b>1.3.4</b>		<b>Pomieszczenie 11</b>			
128 d.1.3 .4	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 1	kpl.   kpl.	   1.000	   1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129 d.1.3 .4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (1.14*1.45)*2	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   3.306	   3.306
				<b>RAZEM</b>	<b>3.306</b>
130 d.1.3 .4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnątrzklatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną w zakresie 120-140mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.          kpl.	          1.000	          1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131 d.1.3 .4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  4.28*2.6	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   11.128	   11.128
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
132 d.1.3 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.28*2.6	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   11.128	   11.128
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
133 d.1.3 .4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  4.28*2.6	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   11.128	   11.128
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
134 d.1.3 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  4.28*2.6	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   11.128	   11.128
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
135 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 0606-01	Podkład pod panele winylowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.28*2.6	m <sup>2</sup>	11.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
136 d.1.3 .4	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 4.28*2.6	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          11.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
137 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
138 d.1.3 .4	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  4.28*2.8-0.9*2+2.6*2.8+4.28*2.8-2*(1.15*1.45)+4.28*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.241</b>
139 d.1.3 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  4.28*2.8-0.9*2+2.6*2.8+4.28*2.8-2*(1.15*1.45)+4.28*2.6+4.28*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.369</b>
140 d.1.3 .4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.28*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
141 d.1.3 .4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  4.28*2.8-0.8*2+2.6*2.8+2.8*4.28-2*(1.15*1.45)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.313</b>
142 d.1.3 .4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  4.28+2.6+0.6+0.6+1.2	m  m	  9.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.280</b>
<b>1.3.5</b>		<b>Pomieszczenie 12</b>			
143 d.1.3 .5	wycena indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144 d.1.3 .5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (1.15*1.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
145 d.1.3 .5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - montaż drzwi wewnątrzkatkowych(ościeżnica regulowana + skrzydło + próg+klamka+zamek ) z ościeżnicą regulowaną zakresie 260-280mm o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 80*200 cm na gotowo. Izolacyjność akustyczna Rw<=39db. W materiałach uwzględnić: kotwy stalowe pianka poliuretanowa silikon gips szpachlowy 1	kpl.          kpl.	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
146 d.1.3 .5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  3.91*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.774</b>
147 d.1.3 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.7*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.873</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 d.1.3 .5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  3.7*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.873</b>
149 d.1.3 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.7*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.873</b>
150 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 0606-01	Podkład pod panele winylowe z rolki  3.7*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.873</b>
151 d.1.3 .5	KNNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 3.7*4.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.873</b>
152 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej w o powierzchni elementu do 0.1 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153 d.1.3 .5	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  2.8*4.29+3.7*2.8-0.8*2+3.9*2.8-2*(1.15*1.45)+3.9*4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.127</b>
154 d.1.3 .5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome  2.8*4.29+3.7*2.8-0.8*2+3.9*2.8-2*(1.15*1.45)+3.9*4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.127</b>
155 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.9*4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.770</b>
156 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2.8*4.29+3.7*2.8-0.8*2+3.9*2.8-2*(1.15*1.45)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.357	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.357</b>
157 d.1.3 .5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  3.90*2+0.6+0.6+1.2	m  m	  10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
<b>1.3.6</b>		<b>Pomieszczenie 13</b>			
158 d.1.3 .6		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - szaf, stolików, krzeseł, biurek (1 pokój = 1 komplet) a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
159 d.1.3 .6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  (1.15*1.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
160 d.1.3 .6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161 d.1.3 .6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
162 d.1.3 .6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
163 d.1.3 .6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
164 d.1.3 .6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
165 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Podkłady pod panele winylowe z rolki	m <sup>2</sup>		
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
166 d.1.3 .6	KNR 2 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33	m <sup>2</sup>		
		4.17*4.3	m <sup>2</sup>	17.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.931</b>
167 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1215-01	Wymiana kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
168 d.1.3 .6	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		21.64+17.93+1.7	m <sup>2</sup>	41.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.270</b>
169 d.1.3 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
		47.21	m <sup>2</sup>	47.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.210</b>
170 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17.93	m <sup>2</sup>	17.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.930</b>
171 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		21.64+1.7	m <sup>2</sup>	23.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.340</b>
172 d.1.3 .6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4.17+0.6+0.6+1.2	m	6.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.570</b>
<b>1.3.7</b>	<b>45431000-7</b>	<b>Remont łazienki - piętro</b>			
173 d.1.3 .7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
174 d.1.3 .7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		8.40	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.1.3 .7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie pozostałości po kleju	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
176 d.1.3 .7	KNR 4-01 0710-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II - wyrównanie ścian pod lico- wanie płytkami	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
177 d.1.3 .7	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
178 d.1.3 .7	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
179 d.1.3 .7	KNNR 4 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dostawa i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
180 d.1.3 .7	wycena indy- widualna	Szafka umywalkowa 50x120 cm wraz z umywalką marmurową w kolorze do uz- godnienia z Inwestorem z szufladami, materiał MDF	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
181 d.1.3 .7	wycena indy- widualna	Przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
182 d.1.3 .7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
183 d.1.3 .7	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
184 d.1.3 .7	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		(0.7*2)*2	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
185 d.1.3 .7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
186 d.1.3 .7	NNRNKB 202 2803-05 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
187 d.1.3 .7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188 d.1.3 .7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
189 d.1.3 .7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
<b>1.3.8</b>		<b>Serwerownia</b>			
190 d.1.3 .8	wycena indywidualna	Dostawa drzwi antywłamaniowych o odporności ogniowej min. EI30 wraz ze ścianką aluminiowo szklaną	m <sup>2</sup>		
		1.58*2.9	m <sup>2</sup>	4.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.582</b>
<b>1.3.9</b>		<b>Korytarz piętro</b>			
191 d.1.3 .9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		1.15*1.45	m <sup>2</sup>	1.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.668</b>
192 d.1.3 .9	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(13.70*1.46)*2+2.9*1.46-1.15*1.45-7*(0.8*2)	m <sup>2</sup>	31.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.371</b>
193 d.1.3 .9	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
194 d.1.3 .9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i pionowe	m <sup>2</sup>		
		31.371+43+13.70*1.50	m <sup>2</sup>	94.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.921</b>
195 d.1.3 .9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		13.70*1.46+4.5*4.5	m <sup>2</sup>	40.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.252</b>
196 d.1.3 .9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		31.371+53	m <sup>2</sup>	84.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.371</b>